

Izjava o lastnostih (DOP)

Št. 9174 017 DOP 2019-11-27

1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda:

Enoslojni kovinski sistemski dimnik tip PELLET-LINE po EN 1856-1:2009

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali katerikoli drug element , na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Enoslojni kovinski neizolirani dimnik tip PELLET-LINE ¹⁾

Model 1	DN (60- 300) T200 – N1 – D – V2 – L50040 – G400 M²⁾ (neizoliran)
Model 2	DN (60- 120) T200 – N1 – D – V2 – L50040 – G375 NM²⁾ (izoliran)
Model 2	DN (130) T200 – N1 – D – V2 – L50040 – G390 NM²⁾ (izoliran)
Model 2	DN (150) T200 – N1 – D – V2 – L50040 – G450 NM²⁾ (izoliran)
Model 3	DN (60- 300) T200 – P1 – W – V2 – L50040 – O50 M³⁾ (neizoliran)

1) Identifikacijska oznaka proizvoda

2) Izračunana razdalja(NM) pomeni 3 krat nominalni premer, min 375 mm

3) Testirana razdalja (M)

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Odvod produktov zgorevanja iz zgorevalnih naprav v zunanjo atmosfero

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Jeremias GmbH

Opfenrieder Straße 11-14
DE-91717 Wassertrüdingen
Tel.: +49 9832 68 68 0
Fax: +49 9832 68 68 68
Email: info@jeremias.de

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

Ni uporabljen

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda , kot je določeno v CPR, priloga V:

Sistem 2+

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard in za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Priglašen certifikacijski organ št. 0036 je izvedel prvi pregled podjetja in lastne kontrole proizvodnje kot tudi tekoč nadzor in vrednotenje lastne kontrole proizvodnje ter izdal Certifikat oskladnosti kontrole proizvodnje št. 0036 CPR 9174 072.

8. Deklarirane lastnosti:

	Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
8.1	Tlačna trdnost	Model 1 - 3: do 10 m	EN 1856-2:2009
8.2	Tensile strength	Model 1 - 3: n.p.d.	
8.3	Non vertical installation	Model 1 - 3: Horizontalno 3 m med podporama * Pri uporabi je potrebno upoštevati navodila o izvedbi naklona.	
8.4	Odpornost na ogenj	Model 1 DN (60- 300): G400 M Model 2 DN (60- 120): G375 NM Model 2 DN (130): G390 NM Model 2 DN (150): G450 NM Model 3 DN (60- 300): O50 M	EN 1856-2:2009
8.5	Plinotesnost / izgube	Model 1 DN (60- 300): N1 Model 2 DN (60- 150): N1 Model 3 DN (60- 300): P1	EN 1856-2:2009
8.6	Pretočna upornost fittingov in zaključ	Po EN 13384-1	EN 1856-2:2009
8.7	Odpornost na vžig saj	Model 1 DN (60- 300): Da Model 2 DN (60- 150): Da Model 3 DN (60- 300): Ne ²⁾ ²⁾ Zaradi naziva O	EN 1856-2:2009
8.8	Toplotna odpornost pod običajnimi pogoji delovanja	Model 1 to 3: T200* *(Toplotno sevanje pri nominalni delovni temperaturi)	
8.9	Obstojnost: Odpornost na vodo in difuzijo vodne pare	Model 1 DN (60- 300): Ne Model 2 DN (60- 150): Ne Model 3 DN (60- 300): Da	EN 1856-2:2009
8.10	Odpornost na vdor kondenza		
8.11	Korozijska obstojnost	Model 1 to 3: V2	
8.12	Odpornost na zmrzovanje / tajanje	Model 1 to 3: Da	
9.	Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2 so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca: <		

Podatki o izdelku

"Dimniki – Zahteve za kovinske dimnike – 2 Del:
Kovinske tuljave in dimniški priključki" EN 1856-2:2009

Proizvajalec: jeremias GmbH
Opfenrieder Str. 11-14
91717 Wassertrüdingen
Tel.: +49 (0) 9832 / 68 68-50
Fax: +49 (0) 9832 / 68 68-68
Internet: www.jeremias.de
E-Mail: info@jeremias.de

Oznaka proizvoda: **PELLET-LINE** connecting pipe
Certifikacijski organ: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Ime in naziv odgovorne osebe: **Stefan Engelhardt** CEO

Označevanje spremnih dokumentov

Toga dimniška tuljava PELLET-LINE	0.1	EN 1856-2	T200	N1	D	V2-L500400	G400M ¹	60 - 300	Enoslojna, na izžig saj odporna povezovalna cev, sestavljena iz trdih cevi in elementov, prezračevana po celotni dolžini, brez pokrova. Način delovanja pri podtlaku. Površina brez premaza.
	0.2	EN 1856-2	T200	N1	D	V2-L500400	G375NM	60 - 120	Enoslojna, na izžig saj odporna povezovalna cev, sestavljena iz trdih cevi in elementov, prezračevana po celotni dolžini, brez pokrova. Način delovanja pri podtlaku. Površina s premazom.
	0.2	EN 1856-2	T200	N1	D	V2-L500400	G390NM	130	
	0.2	EN 1856-2	T200	N1	D	V2-L500400	G450NM	150	
	0.3	EN 1856-2	T200	P1	W	V2-L500400	O50M	60 - 300	Enoslojna, na vlago odporna povezovalna cev s tesnilom, sestavljena iz trdih cevi in elementov, prezračevana po celotni dolžini, brez pokrova. Način delovanja pri pozitivnem tlaku do 200 Pa. Površina brez premaza.
Opis proizvoda Št. Standarda Temperaturni razred Tlačni razred Odpornost na kondenz (W: vlažno/ D: suho) Korozijska odpornost Vrsta materiala in debelina notranje pločevine: Odpornost na izžig saj (G:da/O:ne) in odmik (v mm) od gorljivih materialov brez zaščite proti zvijanju M=testiran odmik NM=izračunan odmik Nominalni premer (Ø) v mm									Lastnosti enoslojnih kovinskih dimniških sistemov Tlačna trdnost: >10 m over the modules and the connections of the elements Upogibna trdnost: Non vertical installation: ≤ 4 m between two brackets, Upor toka dimnih plinov: Povprečna hrapavost: 1.0 mm Zeta-vrednost skladna z EN 13384-1 Toplotna odpornost v jašku: 0 m²K/W Odpornost na izžig saj: Da Odpornost proti zmrzovanju/tajanju: Da Čiščenje: Čiščenje dimniškega sistema izvajamo z čistilnim orodjem iz plastike ali nerjaveče pločevine.

¹ Z zaščito pred sevanjem je mogoče določiti razdaljo do vnetljivih materialov za vse Ø pri 400mm.